



Rev 1.0

2018.01.01

屏蔽箱 TC-330

30MHz-18GHz

规格参数

概述:

国测TC-330屏蔽箱频率范围高达18GHz，屏蔽效能达80dB。采用钣金成型内置高性能的屏蔽材料，确保屏蔽效果。同时可选耦合板，使被测件和测试仪之间获得出色的无线电连接。

规格参数:

- ◆ 名称: 屏蔽箱
- ◆ 型号: TC-330
- ◆ 频率范围: 30MHz-18GHz
- ◆ 屏蔽效能: >80dB
- ◆ 操作方式: 手动
- ◆ 外形尺寸: 380 (L) × 340 (W) × 260 (H) mm
- ◆ 内部尺寸: 350 (L) × 320 (W) × 240 (H) mm
- ◆ 内部材料: 高性能屏蔽材料
- ◆ 箱体材料: 钣金
- ◆ 表面颜色: 灰色
- ◆ 接口: N-SMA、SMA-SMA、USB、RJ45、DC、DB9
- ◆ 重量: 约 12 kg
- ◆ 质保: 3年

应用范围:

- ◆ 无线通讯测试
- ◆ EMI测试
- ◆ RF功能测试
- ◆ WIFI测试
- ◆ 蓝牙测试

订货

- ◆ 屏蔽箱
- ◆ N-SMA转接器件
- ◆ SMA连接件
- ◆ SMA连接线
- ◆ N型头连接线



Poletech

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆A座805室

电话: 0755-85261178 E-mail: ocetest@126.com URL: www.ocetest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 电力测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 辐射防护
求实创新 探索未知 服务未来