

DAB-1508 DAB+信号发生器



DAB-1508 是一款结构紧凑高性价比的 DAB/DAB+信号发生器；高灵敏度电平输出适用于芯片、研发开发测试，音视频和数据服务产品质量（QC/QA）检测及产线测试等。

DAB-1508 信号发生器采用 7 寸触屏以简约的视窗操作介面，可同时显示多种信息。开机快速启动，码流 SSD 固态硬盘存储，码流读取更加流畅，低功耗无风扇设计，运行更安静。

应用领域：

DAB/DAB+接收器设计与制造

DAB/DAB+芯片&模块开发

DAB/DAB+节目合

产品特点：

- 触屏操作、超高的性价比及友好的界面
- 高精度 RF 电平输出
- 电平范围-117dBm 至-7dBm（1dB 步进）
- 预置丰富 ETI 码流测试文件，包括欧洲权威(Digital Radio Certification Mark) 的标准测试 ETI 码流，针对软件开发 U/I(操作显示) 具备测试所有欧洲文字的码流
- 预置音频测试 ETI 码流:
 - DAB（MPEG Audio Layer II）
 - Encoding rate 24KHz / 48KHz, Data rate 32/48/64/80/96/112/128/160/192/256
 - DAB+（HE-AACv2）
 - Encodingrate32KHz/48KHz,Datarate16/32/40/48/56/64/72/80/88/96/128/136/144/192

- 预置了自动追台功能 ETSI TS 103 172 (Service following) 的测试 ETI 码流, 能够测试 4 类 Service Linking:
 - Hard linking: DAB link to DAB by (FIG 0/21)
 - Hard linking: DAB link to DAB by (FIG 0/24)
 - Soft linking: DAB link to DAB by (FIG 0/6)
 - Soft linking: DAB link to FM RDS by (FIG 0/6)
- 预置 Slide Show 的(图象)测试 ETI 码流, 可测试图象 Slide Show 功能
- 预置 Traffic Announcement(TA) 测试 ETI 码流