

产品名称：测氡仪(空气、土壤、水)

产品型号：RCM-01

一、产品描述：

RCM-01 型测氡仪一种对空气、土壤、水中氡气进行“连续”“实时”“微型泵全自动连续取样”的测氡装置，它利用微型泵结合静电收集氡衰变氡子体 RaA 作为测量对象，满足 GB/T 14582-1993 的采样与测量方法要求，定量测量土壤或空气氡浓度。具有灵敏度高，操作简便，克服了人工取样的不便与外界的干扰因素，实时测量并给出结果。测量时间在 1-120 分钟内可据氡水平高低自行设置，是国内土壤氡检测自动化程度最高的仪器，满足于 GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006 年版)土壤测氡要求，广泛用于民用建筑工程、放射性找矿射气测量及水化找矿的水氡浓度测定，还可用于寻找地下水源、地震预报、环保工程及科研教学等部门的氡水平调查与防氡降氡等研究工作。



二、技术参数：

1. 探测器：Φ30 mm 半导体探测器，对 γ 不灵敏；
2. 显示器：160*160 点阵液晶，白色背光。
3. 测量范围：0~99999999Bq/m³
4. 不确定度：<15% (当氡浓度>200Bq/m³)
5. 灵敏度：70cpm/ (Bq/m³)
6. 微型泵流量：2L/分钟；
7. 工作模式采样周期：
 - 连续测量模式：26 分；
 - 精确模式：5-99 分钟钟可选，快速可设 15 分钟。
8. 数据接口：RS-232，设备可存储 800 条数据；
9. 工作环境：
 - 温度：-20~45℃
 - 相对湿度：≤95%
10. 尺 寸：385mm×370mm×235mm
11. 重 量：6.0kg
12. 电 源：交流/直流两用；内置 6V 蓄电池。

三、产品配置：

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	电源适配器	个	1	
3	干燥管	支	1	耗材
4	环保干燥剂	瓶	1	耗材
5	塑料软管	米	1.5	耗材
6	针式空气过滤器	个	1	
7	使用说明书	本	1	
8	质量保证卡（保修卡、合格证、计量检验报告）	份/套	1	
9	军绿仪器箱	个	1	
选配：				
10	微型打印机（含说明书）	台	1	
11	打印机连接电源线	条	1	
12	打印纸	卷	1	耗材
13	军绿仪器箱（装土壤采样杆）	个	1	
14	土壤采样杆（钢钎、采样器 2 件）	套	1	
15	鼓炮器（水中氨测量装置）	个	1	
注：				
1. 产品配置表（1-9 为标准配置（可以测试空气中氨浓度），10-15 为选择配置），在测量前根据应用需要选择装配。				
2. 产品配置提到的序号 3、4、5、12、均属于耗材，在出厂时我们已经为客户配备了一定量，假如您的某些耗材已经耗尽，方便的话可自行购买，也可联系我们的客服为您提供。				