



Rav 1.0
2017.11.15

100dB 屏蔽壁纸 YS-100

规格参数

概述

YS-100 高性能屏羊毛蔽壁纸，具有非常稳定的屏蔽效果。频率范围高达至 30GHz，衰减效能达 100dB。完全覆盖 5G、广播电视塔、气象雷达等，可以有效的减少（99%有效）其引起的射频电场干扰。带背胶和不带背胶两种工艺，安装简单易用，非常适合建筑、家庭、EMC 测试和国防科研等等。

使用方式

不带背胶，通过万能胶粘贴至屏蔽面

带背胶，直接粘贴使用



产品特点

- ◆ 宽频率范围 1M-30G
- ◆ 100dB 屏蔽 带背胶
- ◆ 防冻、防腐、抗静电
- ◆ 透气、高性价比
- ◆ 使用简单方便

应用

- ◆ 工业、国防安全
- ◆ EMC屏蔽环境
- ◆ 通信基站、广播电视塔辐射防护
- ◆ 家庭电磁辐射防护
- ◆ 信号干扰防护

规格参数

- ◆ 名称：屏蔽壁纸
- ◆ 型号：YS-100
- ◆ 频率范围：1MHz-30GHz
- ◆ 屏蔽效能：100dB
- ◆ 屏蔽材料：铜镍混合物
- ◆ 颜色：银棕色
- ◆ 宽度：1.4m
- ◆ 厚度：0.5mm @ 不带背胶
0.8mm @ 带背胶
- ◆ 重量：130g/m² @ 不带背胶
300g/m² @ 带背胶

Poletech

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E栋208

电话：0755-85261178 E-mail:ocetest@126.com URL:www.octest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 屏蔽涂料 屏蔽材料

求实创新 探索未知 服务未来