



VSWR 电桥结合了定向电桥的宽频率范围和方向性以及定向耦合器的低插入损耗和功率处理能力

型号	TBSWR-60K500	TBSWR-200K500	TBSWR-600K700	TBSWR-300K6000
频率范围	60KHz-500MHz	200KHz-500MHz	600KHz-700MHz	300KHz-6GHz
最大功率	200W	100W	50W	4W
插入损耗	60 kHz – 200 MHz: < 0.15 dB 200 MHz – 500 MHz: < 0.6 dB	200 kHz – 200 MHz: < 0.3 dB 200 MHz – 500 MHz < 0.7 dB	200 kHz – 100 MHz: < 0.7 dB 100 MHz – 700 MHz < 1.5 dB	300 kHz – 1 GHz: < 1.8 dB 1 GHz – 6 GHz: < 2.6 dB
耦合	60 kHz – 100 MHz -50 dB ± 0.7 dB 100 – 500 MHz -50 dB + 0.7/- 10 dB	200 kHz – 300 MHz -40 dB ± 0.3 dB 300 MHz – 500 MHz -40 dB ± 1 dB	300 kHz – 700 MHz -30 dB ± 0.5 dB	300 kHz – 3 GHz -20 dB ± 1 dB 3GHz – 6 GHz -19 dB + 0.5/- 3 dB
定向性	60 kHz – 500 MHz > 20 dB 150 kHz – 300 MHz > 25 dB 200 kHz – 30 MHz > 30 dB	200 kHz – 500 MHz > 20 dB 800 kHz – 50 MHz > 30 dB	600 kHz – 700 MHz > 20 dB 10 MHz – 500 MHz > 30 dB	300 kHz – 700 kHz > 25 dB 700 kHz – 5 GHz > 30 dB 5 GHz – 6 GHz > 20 dB
应用	抗扰度测试、一般用途	抗扰度测试、一般用途	抗扰度测试、一般用途	抗扰度测试、一般用途
标准配置	电桥、2 个 50Ω负载	电桥、2 个 50Ω负载	电桥、2 个 50Ω负载	电桥、2 个 50Ω负载

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208

电话: 0755-85261178 E-mail: ocetest@126.com URL: www.ocetest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 电力测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 辐射防护

求实创新 探索未知 服务未来