



TBST-120 屏蔽箱

概述

TBST 屏蔽帐篷线设计用于在执行 EMC 预一致性测试时抑制来自环境噪声的干扰。有三种不同尺寸,分别为 200x100x100cm, 124x64x60cm 或 86x48x48cm。200cm 和 124cm 的帐篷可容纳 Tekbox 的一致性测试设备, 例如 LISN 或 TEM 测试箱。86 厘米的帐篷适合 TBTC0 / 1/2 和我们所有的 LISN。屏蔽帐篷由两层导电织物组成。它由刚性铝型材支撑。侧面的过滤器面板提供一个 240V / 10A 主电源 AC 滤波器 (较小的帐篷可选), 两个通用 240V / 10A AC / DC 滤波器和四个带螺帽的同轴馈通适配器。入口用导电魔术贴密封。

应用

1. CE辐射骚扰测试



技术指标

频率范围	DC- 6GHz
屏蔽效能	50-70dB
尺寸	124×64×60 cm (86×48×48 cm) @外形尺寸 85×35 cm (40×20 cm) @开口尺寸
框架	20×20 mm 挤压铝型材
屏蔽物	2 层导电织物
密封	导电魔术贴胶带
过滤板	1× 240V/10A AC滤波器, IEC插座@小帐篷可选 3× N-母头连接器 2× 240V/10A DC滤波器, 带线缆夹 可拆卸的Schuko 母头@内部 1× BNC连接头
	-40°C ~ 70°C
重量	约10.8kg
质保	1年

Poletech

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路皇嘉梅陇公馆A座805室

电话: 0755-85261178 E-mail: ocetest@126.com URL: www.octest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 电力测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 辐射防护

求实创新 探索未知 服务未来