



TBSF6 VSA校准件 DC-6GHz SMA-母头 使用手册

1. 介绍

TBVC-SF6是一款兼容2.5mm/SMA接口的矢量网络分析仪校准套件，包含开路器（OpeS）、短路器（Short）、负载（Load）和直通器（Through），适用于直流至6GHz频率范围内的OSLT校准(开路器（OpeS）、短路器（Short）、负载（Load）、直通器（Through）缩写OSLT)



2. 技术指标

负载	Load
接口类型	2.5mm-母
终端电阻	50Ω
回波损耗	> 30dB
直通	THROUGH
接口类型	2.5mm-母
终端电阻	50Ω
损耗	6.24 GΩ/s
延时	75.17 ps
短路	Short
接口类型	2.5mm-母
终端电阻	50Ω
损耗	7.08 GΩ/s
延时	48.586 ps
L0	5.59pH

L1	-8.5598e-21 H/Hz
L2	-3.092e-31 H/Hz ²
L3	-1.77e-42 H/Hz ³
开路	Open
接口类型	2.5mm-母
终端电阻	50Ω
损耗	6.14 GΩ/s
延时	46.3778 ps
C0	4.1 fF
C1	6.4125e-24 fF/Hz
C2	-2.78e-35 fF /Hz ²
C3	-2.593e-44 fF /Hz ³
其他	
频率范围	DC-6GHz
包装尺寸	145 x 145 x 55 mm
重量	340g

该校准套件文件已预装在我们的TBVSA-6000软件中，也可从我们的官网单独下载。

3. 订购信息

型号	描述
TBVC-SF6	6GHz, VSA校准件



深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208

电话：0755-85261178 E-mail: ocetest@126.com URL: www.ocetest.com

实时频谱仪 EMC/EMI电磁兼容测试 通用基础测试 音视频测试 电力测试 天线 电磁辐射测量 核辐射测量 辐射防护
求实创新 探索未知 服务未来