



Rev 1.0

2015.01.01

喇叭天线 HA-1800 (700MHz-18GHz)

概述

HA1800喇叭天线是一款高增益款喇叭型天线，天线具有频带宽、体积小、性能稳定、高灵敏度等特点，其工作频率为700MHz至18GHz。适用于EMC电磁兼容测试场强发射或辐射接收、户外模拟复杂电磁环境发射天线、无线电频谱监测、信号收发等；可安装用于车载、便携、固定位置等。可与任何频谱分析仪结合使用.

应用

■ EMC测试 / 频谱监测 / 信号收发

技术指标

频率范围	700MHz – 18GHz
驻波	≤ 2.0 @ 典型
增益	2-16 dBi @ 典型
极化方式	线极化
3dB波宽	E: 97-13; H: 62-11
方向	定向
阻抗	50 Ω
输入功率	500W
重量	≤ 1.5 Kg
尺寸	约 20×14.2×24.4 cm
喇叭口径	14.2×24.4 cm
工作温度	-40℃ ~ +65℃
存储温度	-55℃ ~ +70℃



深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼 E208

电话: 0755-85261178 传真: 0755-85261178

URH: www.ocetest.com E-maiH: ocetest@26.com

EMC 电磁兼容测试 实时频谱分析仪 USB 频谱仪/信号源 信号录制播放 基础仪器 环境检测设备 辐射防护

求实创新 探索未知 服务未来